

TLT235SB / TLT240SB - TLT235SC / TLT240SC

Econômico

Características

- Sistema de desbloqueio de segurança manual bilateral
 - O cabo e o tubo de óleo estão completamente escondidos, dando uma melhor aparência
 - O cilindro hidráulico duplo e a corrente de transmissão de alta resistência fazem o sistema de levantar e baixar estáveis e suaves
 - O sistema de equalização da corda de arame força o movimento síncrono de dupla tração e efetivamente evita que o veículo se incline
 - Caixa de controle de 24V (nível IP54) garante a segurança do operador
 - O interruptor de fim de curso do cilindro de 24 V efetivamente protege o cilindro e prolonga sua vida útil
 - A tampa de borracha protege a porta do carro
 - Mais apoios de elevação com alturas diferentes cumprem os requisitos para camiónes leves e SUVs
 - Aprovado no teste de carregamento dinâmico de 115% e teste de carga estática de 150%
 - Certificado CE
 - Os tipos de instalação simétrica e assimétrica são opcionais.
- (Para o modelo SC)



Instruções de configuração

		Basic	CE Standard
Balanco do braço	2 stage(800-1200)*4	●	●
Sistema de desbloqueamento	Alavanca bilateral manual	●	●
Unidade de energia	Doméstica (por baixo) 2.2KW 10L	●	●
Caixa de comando	Caixa de comando elétrica	●	●
Apoio de elevação	Apoio de elevação de dois parafusos	●	●
Dispositivo de segurança	Límite de alcance do cilindro, caixa de botão, válvula anti-exploração, trilho de proteção	●	●
Cores	Vermelho Launch, Cinza Launch, Azul VW, Azul Hyundai, Azul GM	●	●
Garantia	1 ano	●	●

Partes opcionais

Bandeja de elevação base quadrada de 90mm
(Ajuste de alcance: 25 - 90mm)



Manga extensora 90mm, 125mm, 140mm



Parâmetros Técnicos

	TLT235SB	TLT240SB	TLT235SC	TLT240SC
Capacidade (kg)	3500	4000	3500	4000
Altura de elevação (mm)	1850			
Altura inicial (mm)	110			
Tempo para elevação (s)	≤50			
Largura de passagem para instalação simétrica (mm)	≥20, ≤40			
Largura de passagem para instalação assimétrica (mm)	2486		2436	2486
Largura total para instalação simétrica (mm)	-		2390	2415
Largura total para instalação assimétrica (mm)	3370		3400	3420
Largura total (mm)	-		3551	3563
Altura total (mm)	2860		3840	3840
Potência do motor (kw)	2.2			
Voltagem do motor	3 fases/380V ou fase única/220V			
Ruído em operação (dB(a))	≤75dB			
Pressão do óleo em operação (MPa)	16			